

COMUNE DI PICINISCO
(Provincia di Frosinone)

A.L.L. B

LAVORI DI: Recupero del palazzo Giustino Ferri III lotto – L.R. n. 51/1982.

ENTE APPALTANTE: Amministrazione Comunale di Picinisco (FR)

DITTA APPALTATRICE: PROCOGE S.R.L. con sede in Atina (FR)

Corso Lucio Munazio Planco n. 221 P.I. 01997480601;

CONTRATTO: d'appalto in data 15/06/2011 n.114 di Rep.

IMPORTO DI CONTRATTO: al netto del ribasso del 2,15 % inclusi gli oneri della sicurezza € 239.950,00.-

VERBALE DEI NUOVI PREZZI CONCORDATI

L'anno Duemilaquattordici il giorno del mese di il sottoscritto,

Direttore dei Lavori suddetti;

PREMESSO:

-PROCOGE S.R.L. con sede in Atina Corso Lucio Munazio Planco n. 221 P.I. 01997480601;

con contratto indicato in esordio, ha assunto l'esecuzione di lavori suindicati;

- che durante l'esecuzione se è manifestata la necessità di applicare prezzi non contemplati in contratto;

TANTO PREMESSO,


fra il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Dino Donato LIEGHIO e L'Amministratore Unico Lamberto Faberi, rappresentante legale della summenzionata Impresa, sono stati concordati i nuovi prezzi unitari aggiuntivi, a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici.

I detti nuovi prezzi sono soggetti allo stesso ribasso d'asta del contratto principale pari al 2,15%. Sui prezzi medesimi ed ai corrispondenti lavori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale ad essi applicabili.

L'ELENCO DEI NUOVI PREZZI concordati, debitamente sottoscritto, si allega al presente verbale del quale e parte integrante.

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr 1	<p>NPE 02.02.01.J Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia (diconsi Euro centosettantatre/53)</p>	cad	173,53
Nr. 2	<p>NPE.02.02.37.A Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso piletta a griglia, nonché doccia con relativo braccio e rosone, gruppo miscelatore ad incasso, con due rubinetti di manovra da 1/2" in ottone cromato tipo pesante ed ogni opera muraria e magistero: in acciaio porcellanato bianco delle dimensioni di 0,70x0,70 m circa (diconsi Euro duecentoquarantuno/70)</p>	cad	241,70
Nr. 3	<p>NPA.17.03.01.A.01 Serramenti a giunto aperto eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale dello spessore di 50-55 mm normali, rispondente alle normative UNI EN di riferimento, forniti e posti in opera completi di: vetro camera 4-9-4 ovvero 4-12-4 (per tutti gli altri tipi fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusa la posa in opera dello stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori come descritto nelle singole tipologie; prestazioni: permeabilità all'aria 2 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe 8A (norma UNI EN 12208), resistenza al carico del vento classe 3 (norma UNI EN 12210); trasmittanza termica U compresa tra 3,4 e 4,0 W/m² K. Impieghi in interventi soggetti ad applicazione del DLgs 19/08/2005 n. 192: in edifici ubicati in Comuni appartenenti a zone climatiche A e B. Serramento ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere: 0,70x1,30 m (0,91 m²) (diconsi Euro duecentosettantanove/92)</p>	cad	279,92
Nr. 4	<p>NPA.14.01.21 Pavimento di cotto naturale satinato delle dimensioni di 18 x 36 cm, 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, posto in opera su un letto di malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, colorato o idonei sigillanti, compresi tagli, sfridi, la pulitura finale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte (diconsi Euro trentaquattro/09)</p>	m ²	34,09
Nr. 5	<p>NPA.14.02.12 Zoccolino battiscopa in cotto naturale 8+9 x 30+36 cm posto in opera con malta bastarda, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. (diconsi Euro dodici/65)</p>	m	12,65

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

